

Konstruktionsvollholz



KVH® nach DIN EN 15497, Sortierklasse C24, HF 15% ± 3%,
herzgetrennt, egalisiert und gefast, für den nicht sichtbaren Bereich

Stand: Oktober 2016

Lagerdimensionen in Länge 13,00 m									
x	10	12	14	16	18	20	22	24	26
6	x	x	x	x	x	x		x	
8	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	x	x	x	x	x	x		x	
12		x	x	x	x	x	x	x	
14			x			x		x	
16				x					

Länge 5,00 m

4x6 / 4x8 / 6x6 / 6x8 / 6x10 / 6x12 / 8x8 / 8x10 / 8x12 / 10x10 / 12x12 cm

Anforderungen an KVH® nicht sichtbarer Bereich (KVH®-NSi)

Festigkeitsklasse	C24, C24M
Produktnorm	DIN 4081-1 für nicht keilgezinktes KVH® DIN EN 15497 für keilgezinktes KVH®
Holzfeuchte	15 % +/- 3 % (technisch getrocknet)
Baumkante	< 10 % der kleineren Querschnittsseite
Maßhaltigkeit	DIN EN 336 Maßhaltigkeitsklasse 2: < 10 cm = +/- 1 mm und < 30 cm +/- 1,5 mm
Äste/Rinde	gem. DIN 4074-1 Sortierklasse S10
Risse	Rissbreite b < 5 %
Verfärbungen	Bläue: zulässig Nagelfeste braune und rote Streifen: bis 2/5 Braunfäule/Weißfäule: nicht zulässig
Insektenbefall	Fraßstränge bis 2 mm Durchmesser: zulässig
Längskrümmung	bei herzgetrenntem Einschnitt < 8 mm/2 m
Oberflächenbeschaffenheit	egalisiert und gefast

Ihre Ansprechpartner:

Marco Nader
Telefon 07131 / 90 60 - 13
Fax 07131 / 90 60 - 90
E-Mail m.nader@holz-hauff.de

Oliver Schmidt
07131 / 90 60 - 27
07131 / 90 60 - 90
o.schmidt@holz-hauff.de