# Lust auf „imi"?

imi
SURFACE DESIGN

# Inhalt | content

imi SURFACE DESIGN


## Beton für den Tischler
## Concrete for carpenters

**imi**-beton | concrete imitation

120 Glattschalung grau | smooth formwork grey 4
121 Glattschalung anthr. | smooth formwork anthr. 4
122 Brettschalung | timber formwork 4
223 Vintage hell | vintage light 6
224 Vintage standard | vintage standard 6
225 Vintage dunkel | vintage dark 6

**imi**-beton – Spezial | special

127 Schiefer | slate 8
128 Klinker weiß | brick white 8

## Eisen für den Tischler
## Metal for carpenters

**imi**-rost | metal imitation

329 Rost glatt | rust smooth 10
330 Rost tief | rust deep 10
331 Rost Raute | rust diamond 10
341 Edelrost | precious rust 10

**imi**-metal | metal imitation

neu

742 Stahl | steel 12
743 Stahl Raute | steel diamond 12
744 Kupfer | copper 12
745 Grünspan | verdigris 12
746 Kupfer Raute | copper diamond 12
747 Grünspan Raute | verdigris diamond 12
748 Messing | brass 12

## Asphalt für den Tischler
## Asphalt for carpenters

neu

**imi**-asphalt | asphalt imitation

621 Asphalt | asphalt 14

## Altholz – direkt bereit zur Verarbeitung
## Old wood – ready for processing at once

**imi**-altholz | old timber imitation

435 sonnig rustikal | sunny rustic 17
436 Eiche geriegelt | oak fiddleback 17
437 Eiche geplankt | oak planked 17
432 hell gehackt | light chopped 18
433 grau gehackt | grey chopped 18
434 dunkel gehackt | dark chopped 18

## Lösungen für jede Anwendung
## Solutions for every application


| | | |
|---|---|---|
| **Flex** | biegsamer HPL mit **imi**- Beschichtung<br>flexible laminate with **imi**- coating | 19 |
| **Plus** | geschlossenporige Oberfläche<br>closed-pored surface | 20 |
| **Outdoor** | wasserbeständig<br>water-resilient | 22 |
| **Akustik** | Vielzweck Akustikplatte<br>multi use acoustic board | 24 |
| **Boden** | großformatige Bodenplatten<br>large format floor boards | 26 |
| **Special** | Konfektionierung / Sonderlösungen<br>special solutions | 28 |


## Steinpaneele – die leichte Alternative
## Stone panels – the lightweight alternative

**imi**-monyt | stone panel


Steinpaneele | stone panels 29 - 31


## Sandstein und Schiefer
## Sandstone and slate

**imi**-monyt | natural stone


Sandstein | sandstone 32 - 33

Schiefer | slate 34 - 35

## Für jede Anwendung das passende Produkt und Zubehör

Mit dem passenden Zubehör und Kantenmaterial, sowie den Produktvarianten Plus, Flex, Outdoor, Akustik und Bodenplatten, bietet **imi** für jeden Anwendungszweck die passende Lösung. Informationen zu den Produktvarianten finden Sie auf Seite 19 – 28.




**Wasserbeständig für den Außenbereich.**
Water-resilient composite board – for outdoor




**Geschlossenporige Oberfläche für Büro-, Bad und Küchen- Einrichtungen**
Closed-pored surface for office, bathroom and kitchen interior

**Mikroperforierte MDF Platten mit originaler imi- Oberfäche**
Microperforated MDF boards with original imi- surface

## For every application the right product and equipment

With the matching equipment and edge material, as well as product variants like plus, flex, outdoor, acoustic and floor boards, **imi** offers the right solution for every application. Information about the product variants can be found on page 19 – 28.




**Biegsame imi- Oberflächen auf HPL Schichtstoff**
Flexible imi- surfaces on laminate

**Großformatige Bodenplatten für jeden Anwendungsbereich**
Large-sized floor boards for every application




**Auch in B1-Ausführung erhältlich**
Also available as B1 version

Express-Kantenset
Express edge set

**imi**-beton
ABS-Kanten/edges

**Alle imi- Werkstoffe sind mit normalen Tischlerwerkzeugen zu verarbeiten.**

All **imi**- materials to be processed with normal carpentry tools.

# imi-beton

## Beton für den Tischler
## concrete for the carpenter

120 Glattschalung grau | smooth formwork grey

121 Glattschalung anthr. | smooth formwork anthr.



## Die perfekte Beton Imitation. Verarbeitung durch den Tischler, mit Komplettlösungen aus einer Hand.

Wo Baumaterialien im Original nicht, oder nur sehr aufwendig, eingesetzt werden können, bieten wir Lösungen, um prägnante Optiken und Variantenreichtum möglich zu machen.

Platten in 3 Ausführungen und 3 Stärken sofort lieferbar:
Träger MDF 19 mm oder HDF 3 mm Standardplatte:
2.600 x 1.010 mm und 3.030 x 1.200 mm
Maximalmaß (nur auf MDF): 3.400 x 1.300 mm
Träger HPL Schichtstoff Standardplatte: 3.030 x 1.280 mm

Konfektionierte Möbel, Wand- sowie Messe- und Ladenbauelemente auf Anfrage.

122 Brettschalung | timber formwork



## The perfect concrete imitation. Processing by the carpenter, with complete solutions from a single source.

Where the original building materials cannot be used or require a lot of effort, we offer solutions for distinctive looks and many varieties.

Boards in 3 designs and 3 thicknesses can be delivered at once:
Carrier MDF 19 mm or HDF 3 mm standard board:
2.600 x 1.010 mm and 3.030 x 1.200 mm
maximum size (only on MDF): 3.400 x 1.300 mm
Carrier HPL laminate standard board: 3.030 x 1.280 mm

Customized furniture, wall and trade fair, as well as shop construction elements, on request.

**Produktvarianten | Product types**

| | Dekor/Decor | | Dekor/Decor |
|---|---|---|---|
| Outdoor | alle /all | Flex | alle /all |
| Plus | 120 121 | Boden \| Flooring | 120 |
| B1 | alle /all | | |

## Leichtgewichtige Betonnachbildung

Betonartige Optik und Haptik mit Lufteinschlüssen

Mit **imi**-beton Produkten verleihen Sie Ihren Objekten ein modernes Industrie-Design auf leichte Art und Weise. Fast alles lässt sich gestalten. **imi**-beton erhalten Sie in verschiedenen Größen, Farben und Eigenschaften. Von der flexiblen Variante mit Schichtstoffträger bis beispielsweise zur wasser- oder feuerbeständigen Version sind fast alle denkbaren Lösungen realisierbar. Alle Produkte sind zudem mit handelsüblichen Tischlerwerkzeugen bearbeitbar.

## Lightweight replication in concrete

Concrete-like look and feel with air inclusions

**imi**-beton products easily give your objects a modern industrial design. Nearly everything can be designed. **imi**-beton is available in different sizes, colours and properties. From the flexible version on high pressure laminate coreboard to, e.g., the water or fire-resilient version, nearly all imaginable solutions can be implemented. All products can be processed with conventional tools for carpenter.

# imi-beton vintage

## Beton für den Tischler
## concrete for the carpenter

224 Vintage Standard | vintage standard

223 Vintage hell | vintage light

## Die Ästhetik des Unvollkommenen

Die bekannte Betonoberfläche ist nun auch als verwitterte Vintage-Optik mit Gebrauchsspuren ab Lager verfügbar.

Platten in verschiedenen Farben und Stärken lieferbar:
Träger MDF 19 mm oder HDF 3 mm Standardplatte:
2.600 x 1.010 mm, 3.030 x 1.200 mm
Maximalmaß (nur auf MDF): 3.400 x 1.300 mm

Konfektionierte Möbel, Wand- sowie Messe- und Ladenbauelemente auf Anfrage.

225 Vintage dunkel | vintage dark

## The aesthetics of imperfection

The already known concrete surface is now also available from stock as a weathered vintage look with traces of usage.

**imi**-beton ist haptisch und optisch vom Original kaum zu unterscheiden.

**imi**-beton is haptically and visually almost indistinguishable from the original.

Boards available in different colours and thicknesses:
Carrier MDF 19 mm or HDF 3 mm standard board:
2.600 x 1.010 mm and 3.030 x 1.200 mm
maximum size (only on MDF): 3.400 x 1.300 mm

Customized furniture, wall and trade fair, as well as shop construction elements, on request.

**Produktvarianten | Product types**

| | Dekor/Decor | | Dekor/Decor |
|---|---|---|---|
| Outdoor | alle /all | Plus | alle /all |
| Boden \| Flooring | alle /all | Akustik | 224 |
| B1 | alle /all | | |

## Perfekte Sichtbeton Imitation.

Wandgestaltung mit **imi**-beton vintage, moderne Architektur auf höchstem Niveau.

## Perfect imitation of exposed concrete.

Wall decoration with **imi**-beton vintage, modern architecture at the highest level.

# imi-beton

## Klinker und Schiefer für den Tischler
## brick and slate for the carpenter

127 Schiefer anthrazit | slate anthracite

## imi-beton mit der Oberfläche “Schiefer anthrazit”

Ideal für den dekorativen Einsatz und vielseitig einsetzbar. Die dunkle Oberfläche strahlt Ruhe aus, ohne langweilig zu wirken.

Die Standardplatte in 20 mm Stärke besteht aus einer 19 mm MDF-Trägerplatte mit einer rückseitig weißen, glatten Melaminbeschichtung.

Die Standardplatte in 4 mm Stärke besteht aus einer 3 mm HDF-Trägerplatte mit einer rückseitig weißen Lackierung.

Abmessung: 2.600 x 1.010 mm

## imi-beton with the surface “slate anthracite”

Ideal for decorative use and with diverse applications. The dark surface radiates calm without being boring.

The 20 mm standard board consists of a 19 mm MDF carrier board with a smooth white melamine coating on the rear.

The 4 mm standard board consists of a 3 mm HDF carrier board painted white on the reverse.

Dimensions: 2.600 x 1.010 mm

imi-beton Schiefer – silberveredelt
imi-concrete slate - silver refined

128 Klinker weiß | brick white

## imi-beton mit der Oberfläche “Klinker weiß”

Ideal für den dekorativen Einsatz. In Kombination mit Farbakzenten überzeugt sie durch ihre Schlichtheit und Natürlichkeit.

Die Standardplatte in 20 mm Stärke besteht aus einer 19 mm MDF-Trägerplatte mit einer rückseitig weißen, glatten Melaminbeschichtung.

1. Abmessung: B x H 2.750 x 614 mm Kopfenden mit Verzahnung und Nut an den Längsseiten.
2. Abmessung: B x H 614 x 2.750 mm (für Säulenelemente) Ohne Verzahnung und Nut.

Laufrichtung der Klinker ist immer horizontal.

## imi-beton with the surface “white brick”

Ideal for decorative use. Combined with colour highlights, it offers convincing simplicity and a natural look.

The 20 mm standard board consists of a 19 mm MDF carrier board with a smooth white melamine coating on the rear.

1. Dimensions: W x H 2.750 x 614 mm Head ends with gears and grooves in the long sides
2. Dimensions: W x H 614 x 2.750 mm (for column elements) No gears and grooves.

Clinker is running in horizontal direction.



## Exklusive Shopeinrichtung

Weißer Klinker oder edler Schiefer in anthrazit

Etwas schaffen, was bleibt. Eine Aufgabe, bei der wir Sie nur zu gerne unterstützen. Denn hier geht es nicht nur um die eine zündende Idee, sondern ebenso um erstklassige Qualität und Kompatibilität. Robust, flexibel, schnell und einfach zu handhaben – diese Eigenschaften von **imi**-beton sind kein Zufall. Sie sind vielmehr das Ergebnis weitsichtiger Entwicklungsarbeit.

## Exclusive shop furnishings

White brick or refined slate in anthracite

Creating something lasting. A task in which we will gladly support you. This is not solely about the one great idea, but also about top quality and compatibility. Robust, flexible, quick and easy to handle – these characteristics of **imi**-beton are not a coincidence. Instead, they are the result of far-sighted development work.

# imi-rost

## Eisen für den Tischler
## metal for the carpenter

329 Rost glatt | rust smooth

330 Rost tief | rust deep



331 Rost Raute | rust diamond

341 Edelrost | precious rust

## Die perfekte Cortenstahl Imitation

Die **imi**-rost Platte ist ein Verbundwerkstoff, der mit einer ca. 1 - 3 mm starken, mineralischen Oberfläche beschichtet ist, und eine echtmetallische Eisenschicht enthält.

Träger MDF 19 mm oder HDF 3 mm Standardplatte:
2.600 x 1.010 mm und 3.030 x 1.200 mm
Maximalmaß (nur auf MDF): 3.400 x 1.300 mm

Träger HPL Schichtstoff Standardplatte: 3.030 x 1.280 mm

Konfektionierte Möbel, Wand- sowie Messe- und Ladenbauelemente auf Anfrage.

**imi**-rost lässt sich mit herkömmlichen Tischlermaschinen bearbeiten. Standzeiten sind nahezu wie bei Spanplatten.

**Kantenbearbeitung mit Deckfarbe:**

MDF Kanten schleifen, säubern, Deckfarbe mit Rolle oder Pinsel auftragen und 2 x mit Lack versiegeln – fertig!

Für alle Platten ist auch unsere beschichtete HPL-Kante, mit originaler **imi**-rost glatt Oberfläche, geeignet.

## The perfect corten steel imitation

The **imi**-rost board is a composite material that is coated with an approx. 1 - 3 mm thick mineral surface and contains a real metal iron layer.

Carrier MDF 19 mm or HDF 3 mm standard board:
2.600 x 1.010 mm und 3.030 x 1.200 mm
maximum size (only on MDF): 3.400 x 1.300 mm

Carrier HPL – standard board: 3.030 x 1.280 mm

Customized furniture, wall and trade fair, as well as shop construction elements, on request.

**imi**-rost can be processed with conventional carpentry tools. Service lives are nearly the same as for chipboard.

**Edge coating with outer paint coating:**

Grind, clean MDF edges, apply outer coat of paint with a roller or brush and seal 2 x with varnish – done!

For all boards, edges of coated HPL can be delivered as well. **imi**-rost HPL-edges in smooth optik is also useable for deep and diamond.

**Produktvarianten | Product types**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Outdoor | Dekor/Decor alle /all | Flex | Dekor/Decor alle /all |
| Boden \| Flooring | Dekor/Decor 341 | Akustik | Dekor/Decor 329 |
| B1 | Dekor/Decor alle /all | | |

Pier 99 in Nordhorn
Fotograf: André W. Sobott

## Rost trifft Design

Rost hat sein Image als Makel abgelegt.

Durch **imi**-rost bekommen Objekte, nicht nur im Laden- und Messebau, ein besonderes Design. Durch den Einsatz von echt verrostetem Eisen wirkt die Oberfläche authentisch und ist zudem magnetisch. Ein Abfärben wird durch die Versiegelung der Oberfläche verhindert.

## Rust meets design

Rust has lost its image as a defect.

**imi**-rost gives objects a special design - not only in shop and trade-fair construction. Using actually rusted iron makes the surface seems authentic and it is also magnetic. Bleeding of colour is prevented by sealing the surface.

Messestand der Firma Schlegel GmbH auf der Euroshop 2014
Fotograf: Thomas Luenen

# imi-metal

## Metall für den Tischler
## metal for the carpenter

742 Stahl | steel

743 Stahl Raute | steel diamond

744 Kupfer | copper

745 Grünspan | verdigris



746 Kupfer Raute | copper diamond

747 Grünspan Raute | verdigris diamond

748 Messing | brass

## Echtmetall auf Trägerplatten

Echtmetallische Oberflächen auf Holzträgerplatten für die sofortige Be- und Verarbeitung. Edle Metalle, optisch vom massiven Metall nicht zu unterscheiden. Auch andere Strukturen individueller Art, sowie weitere Metalle, sind verfügbar.

Träger MDF 19 mm oder HDF 3 mm Standardplatte:
2.600 x 1.010 mm und 3.030 x 1.200 mm
Maximalmaß (nur auf MDF): 3.400 x 1.300 mm

Träger HPL Schichtstoff Standardplatte: 3.030 x 1.280 mm

Konfektionierte Möbel, Wand- sowie Messe- und Ladenbauelemente auf Anfrage.

**imi**-metal lässt sich mit herkömmlichen Tischlermaschinen bearbeiten. Standzeiten sind nahezu wie bei Spanplatten.

## Real metal on carrier boards

Real-metallic surfaces on wooden composite boards for immediate processing. Precious metals, visually indistinguishable from solid metal. Other individuall structures, as well as other metals, are available.

Carrier MDF 19 mm or HDF 3 mm standard board:
2.600 x 1.010 mm and 3.030 x 1.200 mm
Maximum size (only on MDF): 3.400 x 1.300 mm

Carrier HPL – standard board: 3.030 x 1.280 mm

Customized furniture, wall and trade fair, as well as shop construction elements, on request.

**imi**-metal can be processed with conventional carpentry tools. Service lives are nearly the same as for chipboard.

**Produktvarianten | Product types**

| | Dekor/Decor | | Dekor/Decor |
|---|---|---|---|
| Flex | alle /all | B1 | alle /all |

## Uneingeschränkte Kreativität dank Oberflächenimitation!

Die neuen Metalloberflächen von imi bieten ganz neue Möglichkeiten für den Möbel- und Innenausbau.
- Originale Optik und Haptik!
- Bearbeitung mit klassischen Tischlerwerkzeugen!

## Unlimited creativity thanks to surface imitation!

The new metal surfaces of imi offer completely new possibilities for the furniture and interior design.
- Original look and haptic
- Processing with conventional tools for carpenter

# imi-asphalt

## Asphalt für den Tischler

## asphalt for the carpenter

imi SURFACE DESIGN

## Asphalt Optik für den Innenausbau

Asphalt kennt man aus dem Straßenbau! Im Innenausbau verleiht die optische Asphaltstruktur jedem Objekt das besondere Etwas und erreicht dadurch zusätzliche Aufmerksamkeit. Auch **imi**-asphalt ist, wie alle **imi**- Werkstoffe, mit klassischen Tischlerwerkzeugen zu verarbeiten.

Träger MDF 19 mm oder HDF 3 mm Standardplatte:
2.600 x 1.010 mm und 3.030 x 1.200 mm
Maximalmaß (nur auf MDF): 3.400 x 1.300 mm

Träger HPL Schichtstoff Standardplatte: 3.030 x 1.280 mm

## Asphalt look for interior design

Asphalt is known from the road construction! In the interior design the optical asphalt structure gives each object that special something and it attains extra attention.
Like all **imi** products, **imi**-asphalt can be processed with classic carpentry tools.

Carrier MDF 19 mm or HDF 3 mm standard board:
2.600 x 1.010 mm; 3.030 x 1.200 mm
maximum size (only on MDF): 3.400 x 1.300 mm
Carrier HPL laminate standard board: 3.030 x 1.280 mm

621 Asphalt | asphalt

MBIU
Tt.Wt
LBS
M.G.W
TARE

**Nicht brennbar!**
Altholz-Oberfläche in A2 Qualität
**non flammable!**
old timber surface in A2 Quality

# Splitterfreies Altholzdesign | Splinter-free old timber design

**imi**-altholz ist eine Auswahl von ganz besonderen Holz-Charakteren, welche nun auch in der gewohnten Qualität des Pioniers der Imitatplatten erhältlich sind. 6 unterschiedliche Design-Holzoberflächen mit bis zu 6 mm starker Struktur, wie immer vom Original kaum zu unterscheiden. Robuste mineralische Beschichtung in Kombination mit verschiedenen Trägerplatten für die einfache Be- und Verarbeitung mit handelsüblichen Tischlerwerkzeugen und -maschinen.

Kein Säubern, Zuschneiden oder Dickenabgleichen - eine direkte Be- und Verarbeitung der insektenfreien Platten ist sofort möglich. Einfacher Einsatz im Messe- und Ladenbau ist garantiert.

**imi**-altholz is a selection of very special wood characters that are now also available in the known quality of the pioneer of imitation boards. 6 different design wood surfaces with a structure up to 6 mm thick, as always hardly distinguishable from the original. Permanent mineral coating in combination with different carrier boards for easy processing and finishing with conventional carpentry tools and machines.

No cleaning, cutting to size or thickness reconciliation - direct processing and finishing of the insect-free boards is possible at once. Simple use for trade fair and shop construction.

# imi-altholz

**Altholzdesign – nicht brennbar!**

**old timber design – non flammable!**

imi SURFACE DESIGN

436 Eiche geriegelt | oak fiddleback

Detail

Geriegelte Eichenholzleisten, perfekt verarbeitet und aufgrund der großen Formate schnell installiert.

Fiddleback oak strips, perfectly processed and quickly installed due to the large formats.

435 sonnig rustikal | sunny rustic

Detail

Von der Sonne verbranntes Nadelholz als zusammengefügte Verschlagbretter in perfekter Optik.

Sunburnt coniferous wood, as joined boards in a perfect look.

437 Eiche geplankt | oak planked

Detail

Planken aus Eichenholz in vollkommener Harmonie zusammengefügt und sofort verarbeitbar.

Oak wood planks joined in perfect harmony and processable at once.

Gehackte Bretter aus Nadelholz - in einer hellen und dunklen Variante sowie bereits grau verwittert - als ausgeglichene Darstellung auf großformatigen Platten.

Chopped boards of coniferous wood - in a light and dark version, as well as weathered grey - as a balanced display on large-format boards.

## 432 hell gehackt | light chopped



Detail

## 433 grau gehackt | grey chopped

Detail

## 434 dunkel gehackt | dark chopped

Detail

Platten in 6 Ausführungen und 3 Stärken sofort lieferbar:

Träger: MDF 19 mm / HDF 3 mm Standardplatten:
3.030 x 1.200 mm, max. Maß (nur auf MDF): 3.400 x 1.300 mm

HPL Schichtstoff: 3.030 x 1.280 mm

Konfektionierte Möbel, Wand- sowie Messe- und Ladenbauelemente auf Anfrage.

Boards in 6 designs and 3 thicknesses can be delivered at once:

Carrier: MDF 19 mm or HDF 3 mm standard board:
3.030 x 1.200 mm, max. size (only on MDF): 3.400 x 1.300 mm

HPL laminate: 3.030 x 1.280 mm

Customized furniture, wall and trade fair, as well as shop construction elements, on request.

Direkte Verarbeitung garantiert.

Direct processing warranted.



**imi**-altholz ABS-Kanten

**imi**-altholz ABS-edges

# **Flex** Schichtstoff

## Biegsame HPL-Platten mit originaler imi-Oberfläche

## flexible HPL board with original imi-surface

imi SURFACE DESIGN

| | |
|---|---|
| Plattenmaße: | 3.050 x 1.300 mm |
| Berechnungsmaß: | 3.030 x 1.280 mm |
| Stärke: | ca. 1,5 mm |

**Vorteile:**

- Geeignet für Innenradien ab ca. 5 cm, Außenradien ab ca. 10 cm
- Ist leicht, ein m² wiegt nur ca. 2 kg
- Lässt sich mit herkömmlichen Tischlermaschinen bearbeiten
- Ist robust durch seine natürliche Oberflächenstruktur
- Kantenmaterial mit **imi**- Oberflächen, HPL/CPL durchgefärbt

Verfügbar für **imi**-beton (außer Vintage), **imi**-rost, **imi**-metal und **imi**-asphalt. **imi**-altholz ist auch auf HPL erhältlich, aber aufgrund der dicken mineralischen Oberflächenstruktur von bis zu 6 mm, in seiner Verformbarkeit stark eingeschränkt.

| | |
|---|---|
| Board size: | 3.050 x 1.300 mm |
| Calculable size: | 3.030 x 1.280 mm |
| Thickness: | approx. 1,5 mm |

**Advantages:**

- Workable for internal radii of about 5 cm, outside radii of about 10 cm
- Is lightweighted, a m² weighs only 2 kg
- Can be processed with traditional joinery machines
- Is robust due to its natural surface structure
- Edge material with **imi** surfaces, HPL / CPL dyed through

Available for **imi**-beton (except Vintage) **imi**-rost, **imi**-metal and **imi**-asphalt. **imi**-altholz is also available on HPL, but due to the thick structure of the mineral surface of up to 6 mm, it is very limited in its flexibility.



## Beton voll in Form

Biegsame **imi**- Oberflächen auf HPL

Für alle Arten von Formteilen steht unser **imi**-flex zur Verfügung. Extrem leicht - ohne die authentische Oberflächenstruktur zu verändern. Auch als Kantenmaterial mit originaler imi-Struktur als durchgefärbtes CPL erhältlich.

## Concrete in full form

Flexible **imi**- surfaces on HPL

For all kind of moldings, our **imi**-flex is available. Extremely light - without changing the authentic surface. Also available as edge material with the original imi structure as dyed through CPL.

# Plus

## geschlossenporige Oberfläche
## closed-pored surface

120P Beton glatt grau | concrete smooth grey

223P, 224P, 225P Beton vintage | concrete vintage

## Die Betonoptik für Küche, Bad und Büro

Bei allen **Plus**-Platten sind die Poren mit einem transparenten Füllmittel geschlossen. Durch die Tiefenwirkung (3 D) bleibt die Optik einer Betonoberfläche erhalten. Die **Plus**-Beschichtung eignet sich für alle Anwendungen, wo besondere Anforderungen an die Haltbarkeit und/oder Hygiene gestellt werden. Die verwendete Endbeschichtung ist säurebeständig und abriebfest - somit auch im Gastronomiebereich einsetzbar. Gerne bieten wir Ihnen fertig konfektionierte Lösungen für Ihren individuellen Einsatzzweck an.

Die Platte mit der geschlossenporigen Oberfläche.

Standardplatte auf MDF 19 mm:
2.600 x 1.010 mm, maximal: 3.400 x 1.300 mm

Standardplatte auf HPL Schichtstoff: 3.030 x 1.280 mm

Auch erhältlich als wasserbeständige Variante auf 20 mm
PUR-Träger. Plattenmaße: 2.380 x 1.300 mm
3.380 x 1.300 mm

Konfektionierte Möbel, Wand- sowie Messe- und Ladenbauelemente auf Anfrage.

121P Beton glatt anthr. | concrete smooth anthr.

## The concrete look for kitchen, bathroom and office.

For all **Plus**-boards, the pores are closed with a transparent sealing. The depth effect (3 D) maintains the look of a concrete surface. The **Plus**-coating is suitable for any application where special requirements are posed to durability and/or hygiene. The final coating used is acid-resistant and abrasion-resistant, and thus can also be used in the gastronomy area. We will gladly offer you completely customized solutions for your individual purpose.

The boards with the closed-pored surface.

Standard board on MDF 19 mm:
2.600 x 1.010 mm, maximum: 3.400 x 1.300 mm

Standard board on HPL laminate: 3.030 x 1.280 mm

Also available as a water-resilient option on 20 mm
PUR-carrier. Board sizes: 2.380 x 1.300 mm
3.380 x 1.300 mm

Customized furniture, wall and trade fair, as well as shop construction elements, on request.

## Geschlossenporige Oberfläche

widerstandsfähig und pflegeleicht

Die Variante mit der versiegelten, glatten Oberfläche mit dem besonderen Touch. Für jede Anwendung, wo offene Poren stören würden oder Robustheit gefragt ist. Arbeitsplatten, Schreib- und Waschtische sowie Thekenplatten in modernem Design.

## Closed-pored surface

resilient and easy-care.

The version with the sealed, smooth surface with the special touch. For any application where open pores would disrupt or where robustness is demanded. Worktops, desks and wash tables, as well as counter boards, with a modern design.

# Outdoor

## Wasserbeständige Verbundplatte
## water-resilient composite board

120E imi-beton glatt grau | smooth grey

121E imi-beton glatt anthr. | smooth anthr.



122E imi-beton Brettschalung | timber formw.

329E imi-rost glatt | rust smooth

224E imi-beton vintage standard

223E imi-beton vintage hell | light

225E imi-beton vintage dunkel | dark



330E imi-rost tief | rust deep



331E imi-rost Raute | rust diamond

## Die Lösung für Aussenanwendungen!

Die Outdoor-Platte ist eine wasserbeständige Verbundplatte, speziell für den Außenbereich. Bestehend aus der ausgereiften PUR-Recycling-Trägerplatte und der originalen **imi**- Beschichtung in wasserbeständiger Ausführung.

Sie ist sehr langlebig, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und verrottet nicht. Ihr Einsatzgebiet ist dort, wo Wasserbeständigkeit Hauptanforderungskriterium ist.

**Bearbeitung**

Die Bearbeitung erfolgt mit handelsüblichen Holzbearbeitungswerkzeugen. Bei der Verschraubung sollte darauf geachtet werden, dass vorgebohrt wird. Die Outdoor Werkstoffe können außerdem gefräst, geschliffen sowie verklebt werden. Gerne beantworten wir Ihre Fragen zum konkreten Anwendungsfall.

**Plattenmaße** in 20 mm: 2.380 x 1.300 mm
3.380 x 1.300 mm

Weitere Zuschnitte und Stärken auf Anfrage.

**Processing**

Processing takes place with conventional wood processing tools. When screwing on, ensure that pre-drilling is done. The **imi**-outdoor materials can also be milled, ground and glued. We will gladly answer your questions about the specific application case.

**Board sizes** in 20 mm:

2.380 x 1.300 mm
3.380 x 1.300 mm

Other trimmings and thicknesses on request.

## The solution for outdoor applications!

The Outdoor-board is a water resilient composite board, especially for the outdoor area. Comprising of the mature PUR recycling carrier board and the original **imi**- coating in water-resilient design.

It is very long-lived, insensitive to moisture and does not rot. Its area of use is where resistance to water is a main requirement criterion.

**imi**-beton outdoor
with water-resilient purenit

**imi**-beton outdoor
Fassade | facade

## Wasserbeständige Ausführung

für jedwede Art von Einsatz mit Wasserkontakt

Extrem robust und widerstandsfähig - auch geeignet für ganzjährige Anwendungen im Outdoorbereich. Wasserläufe, Trennwände, Blumenvasen oder Sitzgelegenheiten im Betonlook einfach realisiert. Selbst Verblendungen im Außenbereich bekommen so ein außergewöhnliches und modernes Design.

## Water-resilient design

for any kind of use with water contact.

Extremely robust and resistant - also suitable for all-season-applications in the outdoor area. Water runs, separating walls, flower vases or seats easily implemented in the concrete look. Even facings in the outdoor area will thus receive an extraordinary and modern design.

# Akustik

## Vielzweck-Akustikplatte

## multi use acoustic panel

imi SURFACE DESIGN

### Akustik trifft Beton und Eisen

Mikroperforierte MDF Platten mit der originalen **imi**-Oberfläche. Die Akustikplatte ist Dank der speziell entwickelten Mikroperforierung ein effektiver Schallabsorber. Sie ist unkompliziert in der Weiterverarbeitung und benötigt keinen zusätzlichen Befestigungsrahmen. Das ermöglicht einen flexiblen und schnellen Zugriff im Produktionsprozess. Durch den Aufbau der Lochung sind die Akustikplatten ideal für akustisch wirksame Möbel, Wandverkleidungen, Raumteiler oder Deckensegel geeignet. Besonders hohe Absorptionswerte werden in fast allen Frequenzbereichen erreicht.

Die Trägerplatten sind in den Brandschutzklassen B1 oder B2 und schadstoffarm, ohne Zusatz von Formaldehyd, erhältlich.

### Acoustic meets concrete and iron

Microperforated MDF board with the original **imi**-surface. The acoustic panel is, thanks to the specially developed microperforation, an effective sound absorber. It is easy in the further processing and does not require additional mounting frames. This allows a flexible and quick access within the production process. Because of the construction of perforation, the acoustic panels are ideal suitable for acoustically effective furniture, wall cladding, room divider or ceiling sails. Particularly high absorption values will be achieved in almost all frequency ranges.

The coreboards are available in fire classifications B1 or B2 and as low emission, without added formaldehyd.

**Standard Platte / Board: 2.600 x 1.010 mm und 3.030 x 1.200 mm**
**Max. Maß / Dimensions: 3.400 mm x 1.300 mm.**

224 imi-beton vintage standard



329 imi-rost glatt | imi-rost smooth

### Messresultate Wandverkleidung (gem. DIN EN ISO 354)

Aufbau mit 19 mm MDF, 55.555 Bohrungen pro qm (diagonal), Akustikvlies, 30 mm Isolation „Caruso WLG40“ und 3 unterschiedlichen Luftspaltmaßen.

Construction with 19 mm MDF, 55.555 holes per sqm (diagonal), acoustic fleece, 30 mm insulation „Caruso WLG40“ and 3 different air gaps.

| Luftspalt / air gap<br>Aufbauhöhe / building height | 1 mm<br>50 mm | 21 mm<br>70 mm | 151 mm<br>200 mm |
|---|---|---|---|
| Frequenz / frequency (Hz) | alpha s | alpha s | alpha s |
| 100 | 0,15 | 0,23 | 0,5 |
| 125 | 0,31 | 0,29 | 0,71 |
| 160 | 0,32 | 0,39 | 0,92 |
| 200 | 0,43 | 0,59 | 1,03 |
| 250 | 0,62 | 0,68 | 1,04 |
| 315 | 0,75 | 0,79 | 1,01 |
| 400 | 0,91 | 0,95 | 0,95 |
| 500 | 1,01 | 0,99 | 0,89 |
| 630 | 1,05 | 0,97 | 0,87 |
| 800 | 1,03 | 0,95 | 0,81 |
| 1000 | 0,87 | 0,88 | 0,79 |
| 1250 | 0,72 | 0,68 | 0,80 |
| 1600 | 0,67 | 0,65 | 0,79 |
| 2000 | 0,51 | 0,6 | 0,77 |
| 2500 | 0,48 | 0,55 | 0,66 |
| 3150 | 0,5 | 0,57 | 0,61 |
| 4000 | 0,46 | 0,46 | 0,51 |
| 5000 | 0,44 | 0,46 | 0,47 |
| alpha w | 0,60 /L,M) Klasse / Class C | 0,65 /L,M) Klasse / Class C | 0,75 /L,M) Klasse / Class C |

• rot markierter Bereich ist der typische Büroschall

### Metering results wall cladding (accor. DIN EN ISO 354)

Aufbau mit 19 mm MDF, 27.777 Bohrungen pro qm (parallel), Akustikvlies, 30 mm Isolation „Caruso WLG40“ und 3 unterschiedlichen Luftspaltmaßen.

Construction with 19 mm MDF, 27.777 holes per sqm (parallel), acoustic fleece, 30 mm insulation „Caruso WLG40“ and 3 different air gaps.

| Luftspalt / air gap<br>Aufbauhöhe / building height | 1 mm<br>50 mm | 21 mm<br>70 mm | 151 mm<br>200 mm |
|---|---|---|---|
| Frequenz / frequency (Hz) | alpha s | alpha s | alpha s |
| 100 | 0,16 | 0,27 | 0,45 |
| 125 | 0,33 | 0,36 | 0,88 |
| 160 | 0,41 | 0,49 | 0,93 |
| 200 | 0,48 | 0,61 | 0,92 |
| 250 | 0,72 | 0,92 | 0,86 |
| 315 | 0,96 | 1,04 | 0,79 |
| 400 | 1,03 | 0,97 | 0,79 |
| 500 | 1,01 | 0,95 | 0,75 |
| 630 | 0,87 | 0,81 | 0,66 |
| 800 | 0,71 | 0,72 | 0,59 |
| 1000 | 0,63 | 0,56 | 0,59 |
| 1250 | 0,49 | 0,47 | 0,57 |
| 1600 | 0,39 | 0,39 | 0,55 |
| 2000 | 0,34 | 0,38 | 0,53 |
| 2500 | 0,33 | 0,37 | 0,53 |
| 3150 | 0,34 | 0,38 | 0,49 |
| 4000 | 0,33 | 0,38 | 0,44 |
| 5000 | 0,36 | 0,39 | 0,43 |
| alpha w | 0,45 /L,M) Klasse / Class D | 0,50 /L,M) Klasse / Class D | 0,60 /L,M) Klasse / Class C |

• area marked red is the typical office sound

## Schallschutz:

Auch in der unruhigsten Umgebung lässt sich eine ruhige Atmosphäre realisieren.

## Sound insulation:

Even in the most turbulent surroundings, a silent atmosphere can be realized.

# Boden

## Großformatige Bodenplatten
## large format floor boards

120 Beton glatt grau | concrete smooth grey

223 - 225 Beton vintage | concrete vintage

621 Asphalt | asphalt

341 Edelrost | precious rust

## Bodenplatten mit Beton- Asphalt- und Edelrost-Design.

**imi** bietet mit seinen Bodenplatten für unterschiedliche Anforderungen passende Lösungen.

### Formate

Plattengrößen fertigen wir nach Ihren Anforderungen.
Standardmäßig: auf PUR bis 2.400 mm x 1.200 mm,
auf MDF bis 2.600 mm x 1.010 mm,
max. 3.400 x 1.300 mm

- Wasserfest oder Standard MDF.
- Mit oder ohne Trittschall.
- Miteinander fest verklebt oder reversibel mit schraubbarer T-Feder.
- Oder als Doppelbodensystem (Standard Format 1 x 1 m – andere Formate sind auch möglich).

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern und dem Bodenplatten-Produktprospekt.

## Floor boards with concrete, asphalt or precious rust look.

**imi** provides suitable solutions for different requirements with its floor boards.

### Dimensions

Boards are produced according to your size requirements.
Standard: on PUR up to 2.400 x 1.200 mm
on MDF up to 2.600 x 1.010 mm
max. 3.400 x 1.300 mm

- Water-resilient or standard MDF.
- With or without impact sound insulation.
- Firmly glued together or reversible with screwed T-spring.
- Or as a double floor system (standard format 1 x 1 m – other formats are possible).

For more informations, see the technical data sheets and the floor board product brochure.

Sound Protect Eco | SHOP | $B_{fl}$-s1 | XXL-Format | CE EN 14041:2004 | Made in Germany

## Ihre Vision vom perfekten Raum

mit der Bodenplatte von **imi** haben Sie die Freiheit.

Durch außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit, exzellente Dämmeigenschaften und nicht zuletzt durch eine Optik, die mit jedem Stil und jedem Geschmack bespielbar ist. Kurz: die Bodenplatte von **imi** ist nicht einfach ein beeindruckender Bodenbelag, sondern eine Einladung zur öffentlichen Entfaltung.

## Your vision of perfect space.

the floor board from **imi** gives you freedom.

Extraordinary resilience, excellent insulation properties and not least, a look that can be played with any style and liking. In short: the floor board from **imi** is not simply an impressive flooring, it is an invitation to unfold publicly.

## Hinterlassen Sie einen bleibenden Eindruck

Ihr Logo, dekorativ eingepresst in Beton-Optik? Kein Problem!

Einzelaufträge und geringe Mengen können wir schnell und handwerklich perfekt herstellen. Lassen Sie Ihr Motiv in neuem Glanz erstrahlen – im Eingangsbereich von Unternehmen, im Privatbereich oder auf Objekten. Als **Outdoor**-Variante sind unsere Produkte auch wetterfest. Viele RAL-Farben und verschiedene Strukturen von Beton über Schiefer bis Eisen sind verfügbar.

Wir pressen oder fräsen Ihre Vorlagen in die geeigneten **imi**- Produkte.

## Leave a lasting impression

You would like to have your logo decoratively imprinted into a concrete look? No problem!

Individual orders and small batches can be produced quickly and with perfect craftsmanship. Make your motif shine in a new light – in the entrance area, private area or on objects. As **outdoor** option, our products are water-resilient. Several RAL colours and different structures from concrete to slate and iron are available.

We will imprint or mill your templates into suitable **imi**- products.

Logo-Einpressung | logo embossig

Aufgesetzte Buchstabenausfräsung
surface-mounted letter recess

Text-Einpressung | text embossig

Aufgesetzte Motivausfräsung
surface-mounted motif recess

Profil | profiles

imi-beton Schiefer – silberveredelt
imi-concrete slate - silver refined

# imi-monyt

## Steinpaneele – mit einzigartigem Stecksystem

## stone panel – with a unique plug-in system

imi SURFACE DESIGN

## Bringen Sie Behaglichkeit in Ihre Räume

Die **imi**-monyt Steinpaneele sind von echten Steinen kaum zu unterscheiden.

Diese Weiterentwicklung unserer bisherigen Steinpaneele ist noch leichter und einfacher zu verarbeiten. Schnelle Wandbefestigung mit Acrylkleber und unsichtbarer Verschraubung in der Falz. Durch das neue Stecksystem entfällt das aufwendige Nacharbeiten der Fugen. Dadurch sparen Sie viel Zeit und benötigen kein weiteres Zubehör. Sie sparen ca. € 26/m² im Vergleich zu Paneelen ohne Stecksystem. Die unsichtbare Verschraubung ermöglicht eine leichte Demontage z. B. bei Messen oder Umzug.

Die Paneele mit PU-Hartschaum als Trägermaterial sind sehr leicht, wasserabweisend, diffusionsdicht und fäulnisbeständig. Das Produkt ist ökologisch unbedenklich, wirkt wärme- und schallisolierend, und ist außerdem resistent gegenüber Säure, Salzwasser und Industrieabgase.

Die **imi**-monyt Steinpaneele können ohne Probleme im Innen- und überdachten Außenbereich eingesetzt werden.

ca. 0,5 m² und ca. 2 kg pro Paneel.

### Paneelaufbau – Stecksystem
### Panel construction – plug-in system



Dekorflächen bestehen aus Paneel A + B, Gesamtdekorfläche ca. 1 m².

Decor area consists of panel A + B, Total decor area aprox. 1 m².

Durch das raffinierte Stecksystem mit Falz in Dekorfarbe ist ein Nacharbeiten von Fugen nicht mehr notwendig.

By the sophisticated plug-in system, with the fold in top colour, a rework of the joints is no longer necessary.

## Bring cosiness in your rooms

The **imi**-monyt stone panels are hardly distinguishable from real stones.

This progression of our stone panels is even lighter and easier to handle. Fast wall fixing with acrylic glue and concealed fixing in the fold. The new plug-in system eliminates the consuming rework of the joints. This will save you a lot of time and you won't need additional equipment. You save about € 26 / m² compared to panels without plug-in system. The invisible fixation allows easy removel, for example at fairs or relocation.

The panels with PU foam as base board are very lightweight, water-repellent, diffusion-resistant and mildew resistant. The product is ecologically harmless, has a heat and sound insulation effect, and is resistant to acid, salt water and industrial emissions.

The **imi**-monyt stone panels can be used, without any problem for indoor and roofed outdoor areas.

approx. 0.5 sqm and about 2 kg per panel.

2000 Bruchstein | crushed stone

2300 Bruchstein | crushed stone

2400 Bruchstein | crushed stone

3100 breit geriegelt | wide rippled

3200 breit geriegelt | wide rippled

3300 breit geriegelt | wide rippled



3500 breit geriegelt | wide rippled

Swissbau 2014
Swissbau Design Award, Bronze in der Kategorie Standbauten über 80 m2.
Walter Meier Klima Schweiz AG
Fotograf Stefan Schmidlin

Wirtshaus in Obernburg
imi-monyt Steinpaneel
Klinker 7600 V

4100 schmal geriegelt | straight rippled

4200 schmal geriegelt | straight rippled

4300 schmal geriegelt | straight rippled

4500 schmal geriegelt | straight rippled

7100 V1 Backstein | brick

7100 V2 Klinker | clinker

7600 V Klinker | clinker

# imi-monyt
## Natur Sandstein
## natural sandstone

imi SURFACE DESIGN

imi-monyt Sandstein wirkt feuchtigkeitsregulierend und lässt sich, je nach Einsatzgebiet, versiegeln. Wohn- und Wellnessbereiche, Messe- und Ladenbau, Wintergärten und Kamine sind Projekte, die durch imi-monyt Sandstein nicht nur optisch aufgewertet werden.

imi-monyt Sandstein ist eine dünne Schicht Naturstein, auf Wunsch fertig oberflächenversiegelt. Er wird auf einzelnen Rohbahnen im Format 2.700 x 1.000 mm und einer Dicke von ca. 2 mm geliefert und ist somit für die individuelle Verwendung einfach zu verarbeiten.

Wir bieten auch die konfektionelle Fertigung auf unterschiedlichen Trägern wie z. B. HDF oder MDF Platten an. Dafür wird die ca. 2 mm dicke Sandsteinschicht mit der jeweiligen Trägerplatte fest verpresst und fertig oberflächenversiegelt. Die Platten können mit umlaufender Nut oder Kante und auch Fasen in Sandsteinoptik versehen werden. Der Sandstein ist annähernd auf jeder Trägerplatte lieferbar.

Maximales Plattenmaß: 2.690 x 995 mm

imi-monyt sandstone has a moisture-regulating effect and can be sealed, depending on the area of use. Living and wellness areas, trade fair and shop design, winter gardens and chimneys are some of the projects that can be improved, not only optically by imi-monyt sandstone.

imi-monyt sandstone is a thin layer of natural stone, on request surface coated. Sandstone is delivered on individual raw lanes in a 2.700 x 1.000 mm format and a thickness of approx. 2 mm and thus can be easily implemented for individual use.

We also offer customized production on different carriers, such as HDF and MDF boards. For this, the approx. 2 mm thick sandstone layer is firmly pressed to the respective carrier board and surface-coated. The board can be applied with a circumfering groove or edge and chamfers in a sandstone look. The sandstone can be delivered on almost every carrier board.

Maximum board dimensions: 2.690 x 995 mm

501 Sandstein | sandstone

502 Sandstein | sandstone

503 Sandstein | sandstone

504 Sandstein | sandstone

505 Sandstein | sandstone

506 Sandstein | sandstone

507 Sandstein | sandstone

508 Sandstein | sandstone

509 Sandstein | sandstone

510 Sandstein | sandstone

## Der neue flexible und echte Schiefer

**imi**-monyt Schiefer ist ein Produkt direkt aus dem Herstellerland. Dieser 1 - 2 mm dünne und biegsame Naturstein besticht mit seinem natürlichen Aussehen und mit seinen aufregenden neuen Designmöglichkeiten für Architekten, Handwerk und Industrie. Seine vielfältigen Anwendungsbereiche und seine einfache Verarbeitung bieten nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Zum Beispiel ist die Kombination aus Stein und Holz eine neue hochwertige Stilrichtung in der Möbelindustrie und wird in Küchen, Badezimmern und im gesamten Wohnbereich verarbeitet.

Der **imi**-monyt Schiefer wird aus echten großen Schieferblöcken gefertigt. Die Dicke der Schichten ist etwa 0,1 bis 2,0 mm, abhängig von der Beschaffenheit der verschiedenen Schiefersorten. Ein Polyesterharz mit eingelegten Glasfasern macht den **imi**-monyt Schiefer so flexibel und hält ihn zusammen. Jedes Blatt ist einzigartig. Er ist in Millionen von Jahren durch die Natur entstanden und somit ein echtes Unikat.

## The new flexible and real slate

**imi**-monyt slate is a product right from the manufacturing country.

This 1 - 2 mm thin and flexible natural stone has an attractively natural look with exciting new design options for architects, crafts and industry. Its manifold uses and simple processing offer almost unlimited usage possibilities. For example, a combination of stone and wood is a new high-quality style in the furniture industry and it is used for kitchens, bathrooms and throughout the living area.

**imi**-monyt slate is produced from real, large slate blocks. The layer density is approximately 0,1 to 2,0 mm, depending on the structure of the different slate types. A polyester resin with integrated fibreglass makes **imi**-monyt slate very flexible and keeps it together. Every sheet is unique. It was created naturally over millions of years and therefore it is truly unique.

# imi-monyt
## Natur Schiefer
## natural slate

5100 Schiefer | slate

5200 Schiefer | slate

5400 Schiefer | slate

5600 Schiefer | slate

5700 Schiefer | slate

5800 Schiefer | slate

Die H. Schubert GmbH verfügt über die technische Ausrüstung wie Pressen, CNC Bearbeitungszentren und Kantenanleimmaschinen, um Ihnen den **imi**-monyt Schiefer als fertiges Möbelelement zu liefern. Wir fertigen für Ihre Objekte Elemente mit allen Ausfräsungen, Abkantungen und Bohrungen bedarfsgerecht und schnell.

H. Schubert GmbH has the technical equipment, such as presses, CNC processing centers and edge gluing machines, to deliver **imi**-monyt slate as finished furniture. We manufacture all elements of your objects with every cut-out, bevels and bores quickly and customized for you.

Das Gewicht des **imi**-monyt Schiefer beträgt ca. 1,2 bis 1,6 kg pro m².

The weight of **imi**-monyt slate is approx. 1,2 to 1,6 kg per sqm.

| Verfügbare Größen \| available sizes | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format/Dekor<br>format/decor | 5100 | 5200 | 5400 | 5600 | 5700 | 5800 |
| 1.220 x 610 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2.400 x 1.200 mm | ● | | ● | ● | | ● |

Andere Größen auf Anfrage. | Other sizes on request.

www.imi-beton.com

**imi** ist eine Marke der

H. Schubert GmbH
Klein Haddorf 2
48493 Wettringen

Tel.: +49 (0) 25 57 - 93 77 40
Fax: +49 (0) 25 57 - 93 77 49

info@imi-beton.com
www.imi-beton.com

Unterschiede der abgebildeten Oberflächen zu den Original Werkstoffen sind möglich und drucktechnisch bedingt. Unsere Produkte unterliegen zum Teil produktionsbedingten Farbtoleranzen durch Naturprodukte. Unterschiede jeglicher Art sowie ggf. Lufteinschlüsse sind natürlich und kein Grund für eine Beanstandung.

Differences between the shown surfaces and the original materials are possible and due to the printing. Our products have colour tolerances related to the production processes with natural products. Differences of any kind and possibly air inclusions are natural and no reason for complaint.