



## RUSTICA® BASIS

### Eiche astig

Furnierstärke:	Eiche astig 0,9 mm, 1,5 mm und 2,5 mm Furnierstärke	
Fügeart:	Brettcharakter Das Furnier auf der A-Seite wird aus etwa 6 verschiedenen Paketen gemischt geschoben. Die Furnierblatbreite beträgt ca. 8-15 cm	
	<b>Wählbare Varianten:</b>	
Strukturen:	gebürstet:	hart, weich oder abrasiv
	sägerau:	fein, grob oder tief (tief ab 0,9 mm Furnierstärke)
	Hobelwelle:	ab 0,9 mm Furnierstärke
	faserrau:	ab 1,5 mm Furnierstärke
	CURVE:	ab 2,5 mm Furnierstärke mit 1,5 mm tiefer V-Fuge freiform
Oberflächen:	UV-geölt	matt
	UV-lackiert:	matt, seidenmatt, stumpfmatt, seidenglänzend (mögliche Kombinationen mit o.g. Strukturen auf Anfrage)
Leim eingefärbt:	schwarz	
Vorgespachtelt:	schwarz, braun dunkel, braun hell, anthrazit, grau oder weiß	
Träger / Formate:	Spanplatte	2500x1250; 2800x2070 mm
	MDF	2440x1220; 2800x2070 mm
	Tischlerplatte	2500x1250; 2800x2060 mm
	Sperrholz Pappel	2500x1250; 2520x1830 mm
	Birke Multiplex	2500x1250; 3000x1500 mm
	Buche Multiplex	2500x1250 mm
	Weitere Formate und Fixmaße sind möglich.	
Stärken:	ca. 5-50 mm (kann je nach Träger und Format variieren)	

Bei dem Werkstoff Holz handelt es sich um ein Naturprodukt mit charakteristischen Farb- und Strukturunterschieden. Diese natürlichen Merkmale qualifizieren den Werkstoff als echt und verleihen ihm eine einzigartige Schönheit.