

Für jeden Anwendungsbereich das passende Produkt

Remmers Premium Produkte



Allgemeine Verarbeitungshinweise

So gelingt jeder Anstrich

Werkzeug

- Hochwertiges Werkzeug verbessert das Arbeitsergebnis erheblich
- Naturhaarpinsel für lösemittelhaltige Lasuren, Acrylpinsel für wasserbasierte Produkte
- Ausgewählte Remmers Produkte können auch rationell im Spritzverfahren mit Handsprühgeräten verarbeitet werden

Vorarbeit

- Nicht tragfähige Altbeschichtungen entfernen
- Raus Holz und alte Anstriche anschleifen: So wird die Haftung für die Beschichtung verbessert
- Schleifstaub mit Maler-Staubbesen entfernen
- Das Holz muss sauber, wachs- und fettfrei sein
- Abdeckfolie auslegen und gegebenenfalls Umgebung abkleben
- Harzgallen mit Spachtel entfernen
- Harzflecken mit Verdünnung auswaschen

Verarbeitung

- Alle Remmers Produkte vor der Verarbeitung gut aufrühren, damit Pigmente und Bindemittel gleichmäßig verteilt werden
- Alle Remmers Produkte sind verarbeitungsfertig und brauchen nicht verdünnt werden
- Unterschiedliche Farbtöne eines Produktes können untereinander gemischt werden – unterschiedliche Produkte untereinander i.d.R. nicht
- Nicht resistente (Nadel-)Hölzer im Außenbereich vor dem eigentlichen Anstrich imprägnieren. Bei Verwendung von HK-Lasur / Holzschutz-Creme entfällt dieser Arbeitsschritt. Ein umfassender Holzschutz ist bereits integriert

- Holz immer in Maserrichtung streichen
- Nach der Trocknung den Anstrich wiederholen
- Verbrauchsangaben einhalten: „Viel hilft nicht unbedingt immer viel“

Renovierungsintervalle für Lasuren und Deckfarben

Lasuren & Öle farblos, weiß und hemlock:	Indirekte Bewitterung*	Normale direkte Bewitterung**	Extreme direkte Bewitterung***
<ul style="list-style-type: none"> ▪ HK-Lasur ▪ Holzschutz-Creme ▪ Öl-Dauerschutz-Lasur [eco] 	5 Jahre	1 Jahr	< 1 Jahr
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pflege-Öl ▪ Universal-Öl [eco] 	3 Jahre	0,5 Jahre	< 0,5 Jahre
System:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Holzschutz-Creme farblos ▪ Dauerschutz-Lasur UV farblos UV+ 	9 – 11 Jahre	2 – 3 Jahre	1 – 2 Jahre
Lasuren & Öle pigmentierte Varianten:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pflege-Öl 	5 Jahre	1 Jahr	< 1 Jahr
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gartenholz-Öle [eco] 	6 – 8 Jahre	1 – 2 Jahre	< 1 Jahr
<ul style="list-style-type: none"> ▪ HK-Lasur ▪ Holzschutz-Creme 	8 – 10 Jahre	2 – 3 Jahre	1 – 2 Jahre
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Öl-Dauerschutz-Lasur [eco] 	8 – 10 Jahre	3 – 4 Jahre	2 – 3 Jahre
System:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ HK-Lasur ▪ Dauerschutz-Lasur UV 	10 – 12 Jahre	4 – 5 Jahre	2 – 3 Jahre
Deckende Anstriche:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Multi Isolier-Lack 3in1 ▪ Venti-Lack 3in1 ▪ (Isoliergrund &) Deckfarbe 	12 – 15 Jahre	5 – 8 Jahre	4 – 5 Jahre
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Öl-Farbe [eco] 	8 – 10 Jahre	4 – 5 Jahre	3 – 4 Jahre
Renovierung vergrauter Hölzer:			
System:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Renovier-Grund ▪ Dauerschutz-Lasur UV 	12 – 15 Jahre	5 – 8 Jahre	4 – 5 Jahre
System:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Renovier-Grund ▪ Öl-Dauerschutz-Lasur [eco] 	8 – 10 Jahre	4 – 5 Jahre	3 – 4 Jahre

* Gegen Niederschläge und direkte Sonneneinstrahlung geschützte Bauteile (z.B. Dachuntersichten)

** Regen und Sonne können unmittelbar auf die Holzteile einwirken (z.B. Holzfassaden)

*** Bauteile sind starker Schlagregenbelastung und extremer Klimbeanspruchung ausgesetzt



3in1 Holzschutz-Lasuren für Außen



HK-Lasur*

Lösemittelbasierte Premium-Holzschutz-Lasur

- Imprägnierung, Grundierung & Lasur
- Holzschutz vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung & Bläue
- Schutz des Anstrichs vor Schimmel & Algen
- Reduziert das Risiko von Fäulnis & Wespenfraß



HK-Lasur Grey-Protect*

Premium-Vergrauungslasur

- Imprägnierung, Grundierung & Lasur
- Holzschutz vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung & Bläue
- Schutz des Anstrichs vor Schimmel & Algen
- Reduziert das Risiko von Fäulnis & Wespenfraß
- Gleichmäßiger Farbton im bewitterten & unbewitterten Bereich



Holzschutz-Creme*

Komplett-Schutz mit nur einem Anstrich

- Imprägnierung, Grundierung & Lasur
- Holzschutz vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung & Bläue
- Schutz des Anstrichs vor Schimmel & Algen
- Reduziert das Risiko von Fäulnis

Hochwertiger Holzschutz und echte Nachhaltigkeit



Dauerschutz-Lasuren für Außen & Innen



Dauerschutz-Lasur UV

Lösemittelhaltige Medium Solid Lasur

- Für alle Holzbauteile z. B. Fassaden, Fenster & Türen
- Extremster UV-Schutz: lange Haltbarkeit
- Für dauerhaft helle Hölzer: Endanstrich mit farblos UV+
- Farblos UV+ für Holz im Freien



Öl-Dauerschutz-Lasur [eco]

Lasur auf Basis nachwachsender Rohstoffe

- Für Holz im Innen- & Außenbereich
- Z. B.: Gartenhäuser, Fassaden, Carports & Fenster
- Schützt das Holz vor UV-Strahlung & Feuchtigkeit
- Nachwachsende Rohstoffe: mindestens 80 %



Renovier-Grund

Grundierung zur Aufhellung verwitterter Hölzer

- Feuchtigkeitsregulierend
- Schnell trocknend
- Einfach zu verarbeiten – gute Deckkraft
- Wasserabweisend
- Endanstrich: Dauerschutz-Lasur UV

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Deckfarben für Außen & Innen



Isoliergrund

Voranstrich für helle Deckfarben & Lacke

- Zur Vermeidung von Gelbverfärbungen
- Hochdeckend



Allgrund

Haftgrund für Problemuntergründe

- Für Metalle, PVC & Holz
- Mit Rostschutzwirkung
- Isoliert Holzinhaltstoffe



Deckfarbe

Hochdeckend & Elastisch

- Für Holz, Putz & Mauerwerk
- Für Zinkbleche & Faserzement
- Extrem wetterbeständig
- Schlagregenfest



Venti-Lack 3in1

Lösemittelbasierter Lack für wertvolle Holzbauteile

- Z. B. Fenster, Türen & Profilhölzer
- Grund-, Zwischen- & Schlussbeschichtung
- Guter Verlauf
- Langzeitschutz



Multi Isolier-Lack 3in1

Universeller, wasserbasierter, deckender Anstrich

- Isoliergrund, Zwischen- & Schlussbeschichtung
- Fenster, Türen, Profilhölzer & Decken aus Holz
- Hart-PVC, Zinkblech und andere Untergründe
- Sehr geringe Verschmutzungsneigung



Buntlack 2in1

Grundierung & Lack in einem

- Direkt auf Rost
- Für Holzuntergründe
- Auch für Heizkörper
- Stoß- & kratzfest



Öl-Farbe [eco]

Deckfarbe auf Basis nachwachsender Rohstoffe

- Für Holz im Innen- & Außenbereich
- Z. B.: Gartenhäuser, Fassaden, Carports & Fenster
- Schützt das Holz vor UV-Strahlung & Feuchtigkeit
- Nachwachsende Rohstoffe: mindestens 70 %



Schutz & Pflege für Gartenholz



Grünbelag-Entferner*

Für Holz, Beton, Klinker & Natursteine

- Reinigt selbsttätig ohne nachwaschen
- Ergiebiges Konzentrat
- Ohne Aktivchlor



Holz-Entgrauer

Spezialreiniger & Aufheller für Holz im Außenbereich

- Insbesondere für Holzterrassen
- Für Gartenmöbel & Fassaden aus Holz
- Entgraut das Holz
- Entfernt Rostspuren, Algen & Verschmutzungen
- Biologisch abbaubar
- Mühevolleres Abschleifen entfällt



Holz-Tiefenreiniger

Spezialreiniger für Holz im Außenbereich

- Insbesondere für Holzterrassen
- Entfernt Beschichtungsreste (z. B. von Ölen & Dünnschicht-Lasuren)
- Mühevolleres Abschleifen entfällt



WPC-Imprägnier-Öl

Für Terrassen & Zäune aus WPC, Resysta & Bambus

- Auch für Gartenmöbel aus WPC
- Extrem schmutz- & wasserabweisend
- Ergiebig & einfach zu verarbeiten
- Farblos: zur Farbauffrischung
- Braun & grau: zur dauerhaften Farbtonintensivierung



Pflege-Öl

Lösemittelbasiert, für Terrassen & Gartenmöbel aus Holz

- Dringt tief ein
- Schützt vor Feuchtigkeit & UV-Strahlen
- Angenehme Verarbeitungseigenschaften
- Schöne Anfeuerung des Holzes
- Auch für Thermoholz



Gartenholz-Öle [eco]

Pflege-Öl auf Basis nachwachsender Rohstoffe

- Für Holz im Garten & in Wintergärten
- Z. B.: Terrassen & Gartenmöbel
- Dünner Schutzfilm gegen UV-Strahlung & Feuchtigkeit
- Rutschhemmend
- Nachwachsende Rohstoffe: mindestens 80 %



Holzveredelung für Innen



Wohnraum-Lasur

Für Holz im Innenbereich

- Aus nachwachsenden Rohstoffen
- Mit Leinöl & Naturharzen
- Gute Wasserfestigkeit – auch für Feuchträume



Treppen- & Parkettlack

Für Holz im Innenbereich

- Auch für Möbel, Tische & Türen
- Abrieb- & kratzfest
- Chemikalienbeständig (DIN 68861, Teil 1, 1C)



Hartwachs-Öl

Für Holzböden, -treppen & -möbel

- Natürliche, matte Oberfläche
- Chemikalienbeständig (DIN 68861, Teil 1, 1C)
- Ansatzfreie Renovierung möglich



Hartwachs-Öl [eco]

Holzveredelung auf Basis nachwachsender Rohstoffe

- Für Holz im Innenbereich
- Z. B. Möbel, Treppen, Holz- & Korkböden
- Dünner Schutzfilm gegen Schmutz und Feuchtigkeit
- Rutschhemmend
- Nachwachsende Rohstoffe: mindestens 90 %



Arbeitsplatten-Öl [eco]

Holzveredelung auf Basis nachwachsender Rohstoffe

- Für Holz im Innenbereich
- Z. B. Tischplatten, Arbeitsplatten
- Dünner Schutzfilm gegen Feuchtigkeit & haushaltsübliche Substanzen
- Nachwachsende Rohstoffe: mindestens 90 %



Wischpflege für geölte Böden [eco]

Pflegemittel für geölte & gewachsene Holzböden

- Für Holz im Innenbereich
- Erst- & Unterhaltspflege
- Auffrischung des Oberflächenschutzes
- Nachwachsende Rohstoffe: mindestens 90 %



Wischpflege für lackierte Böden

Pflegemittel für versiegelte Holzböden

- Erst- & Unterhaltspflege
- Auffrischung des Oberflächenschutzes
- Rutschhemmend
- Staub- & schmutzabweisend



Reparatur-Set

Beseitigt Kratzer, kleine Löcher, Druckstellen & Kantenschäden

- Für Treppen, Parkett, Laminat, Möbel, Küchen & Türen



Spezialprodukte & Zubehör



Holzschutz-Creme farblos*

Premium Holzschutzgrund für Nadelhölzer

- Tropfgehemmter Schutz vor Bläuepilzen
- Systemgrundierung für Dauerschutz-Lasur UV
- Bei indirekter Bewitterung auch als alleiniger Schutz



Holzschutz-Grund*

Für Nadelhölzer

- Z. B. Fichte, Tanne & Kiefer
- Dringt tief ein
- Langzeitschutz vor Bläue & Fäulnis
- Haftgrund für viele Anstriche



Hirnholzschutz

Feuchteschutz für Schnittflächen

- Z. B. Gartenhäuser, Terrassen, Zäune, Carports
- Vermindert Quellen & Schwinden
- Im System mit Lasuren, Farben & Ölen



MultiSil

Universeller Silicondichtstoff

- Neutralvernetzend (Alkoxy)
- Haftstark & hochelastisch
- Mit Filmschutz gegen Schimmel
- Schwer entflammbar (DIN 4102-B1)
- Bitumenverträglich



MultiColl-Express

Farbloser, universeller PUR-Kraftkleber

- Für Holz, Metall, Keramik, PVC, Styropor & Glas
- Wasserfest gem. DIN EN 204: D4
- Unsichtbare Verklebungen
- Gleicht Unebenheiten aus



Verdünnung & Pinselreiniger

Gemisch entaromatisierter Lösungsmittel

- Zur Viskositätseinstellung lösemittelbasierter Alkydharz-Lasuren & -Lacke
- Zur Reinigung der Arbeitsgeräte
- Milder Geruch
- Gute Reinigungswirkung



Anti-Insekt*

Bekämpfendes Holzschutzmittel

- Bekämpft Hausbock & Nagekäfer
- Für Möbelstücke und kleinere Holzgegenstände
- Schnelle Wirksamkeit



Pflege-Set für Fenster & Türen

Für lackierte & lasierte Holzfenster & -türen

- Werterhalt der wertvollen Elemente
- Zur Verlängerung der Renovierungsintervalle
- Schließt Mikrorisse in der Beschichtung

Beschichtungssysteme für Holz im Außenbereich

Bauteile	Optik	Oberflächenwunsch	Produktbasis / Hinweis	Arbeitsschritte	
<ul style="list-style-type: none"> Fassadenverschalungen Fensterläden Balkongeländer Dachüberstände Hochwertige Zäune Palisaden Pergolen Lauben Carports Sichtschutzwände 	lasierend	matt	lösemittelbasiert	2 – 3× HK-Lasur oder 1 – 2× Holzschutz-Creme	
		matt	wasserbasiert / nachwachsende Rohstoffe	2× Öl-Dauerschutz-Lasur [eco] ①	
		matt, für vergraute und verwitterte Hölzer	wasserbasiert	1× Renovier-Grund ① 2× Öl-Dauerschutz-Lasur [eco]	
	deckend	seidenglänzend, mit besonders hohem UV-Schutz	lösemittelbasiert	2× HK-Lasur oder 1× Holzschutz-Creme 1× Dauerschutz-Lasur UV 1× Dauerschutz-Lasur UV (farblos UV+) ②	
		seidenglänzend, für vergraute und verwitterte Hölzer	lösemittelbasiert	1× Renovier-Grund ① 2× Dauerschutz-Lasur UV	
	deckend	matt, weiße und helle Farbtöne	wasserbasiert / nachwachsende Rohstoffe	2 – 3× Öl-Farbe [eco] ① / ②	
		matt, mittlere und dunkle Farbtöne	wasserbasiert / nachwachsende Rohstoffe	2 – 3× Öl-Farbe [eco] ①	
		seidenmatt, weiß	wasserbasiert	1 – 2× Multi Isolierlack 3in1 ①	
		seidenmatt, weiße und helle Farbtöne	wasserbasiert	2× Isoliergrund ① 1× Deckfarbe	
		seidenmatt, mittlere und dunkle Farbtöne	wasserbasiert	2× Deckfarbe ①	
deckend	seidenglänzend oder hochglänzend	lösemittelbasiert	2× Venti-Lack 3in1 ① oder 2× Buntlack 2in1 ①		
	lasierend	matt oder geölt, matt	wasserbasiert / nachwachsende Rohstoffe	2× Öl-Dauerschutz-Lasur [eco] ① oder 2× Gartenholz-Öle [eco] ②	
deckend		matt, helle Farbtöne	wasserbasiert / nachwachsende Rohstoffe	2 – 3× Öl-Farbe [eco] ① / ②	
matt, mittlere und dunkle Farbtöne		wasserbasiert / nachwachsende Rohstoffe	2 – 3× Öl-Farbe [eco] ①		
<ul style="list-style-type: none"> Holzdecks Brücken Stege aus resistenten Harthölzern 	lasierend	geölt, matt	wasserbasiert / nachwachsende Rohstoffe	2× Gartenholz-Öle [eco] ② oder 2× Universal-Öl farblos [eco] ③ / ④	
		geölt, matt	lösemittelbasiert	2× Pflege-Öl ⑤	
<ul style="list-style-type: none"> Holzdecks aus Massaranduba und Ipé 	lasierend	geölt, matt	lösemittelbasiert	2× Pflege-Öl ⑤ oder 2× Pflege-Öl farblos ③ / ④	
<ul style="list-style-type: none"> Holzdecks, Terrassen, Zäune, Gartenmöbel aus WPC, Resysta oder Bambus 	lasierend	geölt, matt	lösemittelbasiert	2× WPC-Imprägnier-Öl ⑥	
<ul style="list-style-type: none"> Gartenmöbel aus resistenten Harthölzern 	lasierend	geölt, matt	wasserbasiert / nachwachsende Rohstoffe	2× Gartenholz-Öle [eco] ②	
		geölt, matt	lösemittelbasiert	2× Pflege-Öl ⑤	
		seidenglänzend	lösemittelbasiert	2× Dauerschutz-Lasur UV 1× Dauerschutz-Lasur UV (farblos UV+) ②	
	deckend	farblos	geölt, matt	wasserbasiert / nachwachsende Rohstoffe	2× Universal-Öl farblos [eco] ③
		geölt, matt	lösemittelbasiert	2× Pflege-Öl farblos ③	
	deckend	seidenglänzend	lösemittelbasiert	3× Dauerschutz-Lasur UV (farblos UV+) ②	
		matt, helle Farbtöne	wasserbasiert / nachwachsende Rohstoffe	2 – 3× Öl-Farbe [eco] ②	
		matt, mittlere und dunkle Farbtöne	wasserbasiert / nachwachsende Rohstoffe	2 – 3× Öl-Farbe [eco]	
	lasierend	seidenmatt, weiß	wasserbasiert	2× Multi Isolierlack 3in1	
		seidenglänzend	lösemittelbasiert	3× Venti-Lack 3in1	
hochglänzend		lösemittelbasiert	2× Buntlack 2in1		
matt		wasserbasiert / nachwachsende Rohstoffe	3× Öl-Dauerschutz-Lasur [eco] ①		
<ul style="list-style-type: none"> Fenster Außentüren Wintergärten ...aus Holz 	lasierend	matt, für vergraute und verwitterte Hölzer	wasserbasiert	1× Renovier-Grund ① 2× Öl-Dauerschutz-Lasur [eco]	
		seidenglänzend	lösemittelbasiert	2× Dauerschutz-Lasur UV ① 1× Dauerschutz-Lasur UV (farblos UV+) ②	
		seidenglänzend, für vergraute und verwitterte Hölzer	lösemittelbasiert	1× Renovier-Grund ① 2× Öl-Dauerschutz-Lasur UV	
	deckend	matt, helle Farbtöne	wasserbasiert / nachwachsende Rohstoffe	3× Öl-Farbe [eco] ① / ②	
		matt, mittlere und dunkle Farbtöne	wasserbasiert / nachwachsende Rohstoffe	3× Öl-Farbe [eco] ①	
		seidenmatt, weiß	wasserbasiert	3× Multi Isolierlack 3in1 ①	
deckend	seidenglänzend	lösemittelbasiert	3× Venti-Lack 3in1 ①		
	hochglänzend	lösemittelbasiert	2× Buntlack 2in1 ①		
<ul style="list-style-type: none"> Eisen und Stahl Aluminium (nicht eloxiert) Verzinkter Stahl Hart-PVC Altanstriche 	deckend	seidenmatt, weiß	wasserbasiert, mit aktivem Rostschutz	(ggf. 1× Allgrund) 2× Multi Isolierlack 3in1	
<ul style="list-style-type: none"> Geländer Metallzäune Angerostete Eisenmetalle 	deckend	hochglänzend	lösemittelbasiert, mit aktivem Rostschutz	2× Buntlack 2in1	

Hinweis: Die Beschichtungsempfehlungen beziehen sich auf unbehandeltes Holz. Im Renovierungsfall reichen in der Regel 1 - 2 Anstriche mit dem angegebenen Produkt.

- ① Wenn ein biozider Schutz vor Pilzbefall gewünscht ist, kann das Holz mit Holzschutz-Grund imprägniert werden.
- ② Öl-Farbe [eco] vermindert Gelbverfärbungen aufgrund wasserlöslicher Holzinhaltsstoffe. Für ein noch höheres Schutzniveau kann Isoliergrund eingesetzt werden.
- ③ Zusätzlicher Anstrich „farblos UV+“ möglich; Wunschfarben bleibt länger erhalten und bei rechtzeitiger Renovierung kann die Oberfläche einfach mit „farblos UV+“ überstrichen werden.
- ④ Farblos schützt nicht vor UV-Strahlung (Vergraung) daher nur für nicht direkt bewitterte Holzbauwerke (Hölzer die gegen unmittelbare Sonneneinstrahlung, Niederschläge und Wind geschützt sind) verwenden.
- ⑤ Ggf. Reste von Altanstrichen (Öle & Dünnstrich-Lasuren) mit Holz-Tiefenreiniger beseitigen Ggf. mit Holz-Entgrauer vorbereiten!

Beschichtungssysteme für Holz im Innenbereich

Bauteile	Optik	Oberflächenwunsch	Produktbasis / Hinweis	Arbeitsschritte	
<ul style="list-style-type: none"> Decken- und Wandvertäfelungen 	lasierend / farblos	matt	wasserbasiert	2× Wohnraum-Lasur	
		matt	wasserbasiert / nachwachsende Rohstoffe	2× Öl-Dauerschutz-Lasur [eco]	
	deckend	matt, weiße und helle Farbtöne	wasserbasiert / nachwachsende Rohstoffe	2× Öl-Farbe [eco] ①	
		matt, mittlere und dunkle Farbtöne	wasserbasiert / nachwachsende Rohstoffe	2× Öl-Farbe [eco]	
		seidenmatt, weiß	wasserbasiert	2× Multi Isolierlack 3in1	
		seidenmatt, weiße und helle Farbtöne	wasserbasiert	2× Isoliergrund 1× Deckfarbe	
		seidenmatt, mittlere und dunkle Farbtöne	wasserbasiert	2× Deckfarbe	
	Beseitigung von Kratzern, Löchern, Druckstellen und Kantenschäden				Reparatur-Set
	<ul style="list-style-type: none"> Massivholzmöbel Parkett Treppen Korkböden 	lasierend / farblos	matt	nachwachsende Rohstoffe	2× Hartwachs-Öl [eco]
			seidenmatt	lösemittelbasiert	1× Wohnraum-Lasur ② 2× Hartwachs-Öl
deckend		seidenmatt/ seidenglänzend	wasserbasiert	1× Wohnraum-Lasur ② 2× Treppen- & Parkettlack	
		deckend	wasserbasiert / nachwachsende Rohstoffe	2× Öl-Farbe ① 2× Treppen- & Parkettlack	
Beseitigung von Kratzern, Löchern, Druckstellen und Kantenschäden				Reparatur-Set	
<ul style="list-style-type: none"> Tischplatten & Arbeitsplatten Küchenutensilien aus Holz Kinderspielzeuge, -hochstühle 	farblos / Natureffekt	matt	nachwachsende Rohstoffe	2× Arbeitsplatten-Öl [eco]	
<ul style="list-style-type: none"> Innentüren 	lasierend / farblos	matt	wasserbasiert/ nachwachsende Rohstoffe	2× Öl-Dauerschutz-Lasur [eco]	
		matt	nachwachsende Rohstoffe	2× Hartwachs-Öl [eco]	
		seidenmatt/ seidenglänzend	wasserbasiert	2× Treppen- & Parkettlack	
	deckend	seidenmatt	lösemittelbasiert	2× Hartwachs-Öl	
		matt	wasserbasiert/ nachwachsende Rohstoffe	2× Öl-Farbe [eco] ①	
	deckend	seidenmatt, weiß	wasserbasiert	2× Multi Isolierlack 3in1	
		seidenglänzend	lösemittelbasiert	2× Venti-Lack 3in1	
		hochglänzend	lösemittelbasiert	2× Buntlack 2in1	
	Beseitigung von Kratzern, Löchern, Druckstellen und Kantenschäden				Reparatur-Set
	<ul style="list-style-type: none"> Eisen und Stahl Aluminium (nicht eloxiert) Verzinkter Stahl Hart-PVC Altanstriche 	deckend	seidenmatt, weiß	wasserbasiert, mit aktivem Rostschutz	(ggf. 1× Allgrund) 2× Multi Isolierlack 3in1
<ul style="list-style-type: none"> Heizkörper Eisenmetalle (angerostete) 	deckend	hochglänzend	lösemittelbasiert, mit aktivem Rostschutz	2× Buntlack 2in1	

Hinweis: Die Beschichtungsempfehlungen beziehen sich auf unbehandeltes Holz. Im Renovierungsfall reichen in der Regel 1 - 2 Anstriche mit dem angegebenen Produkt.

- ① Öl-Farbe [eco] vermindert Gelbverfärbungen aufgrund wasserlöslicher Holzinhaltsstoffe. Für ein noch höheres Schutzniveau kann Isoliergrund eingesetzt werden.
- ② Für eine farbige Gestaltung mit Wohnraum-Lasur grundieren. Hinweis: Für die Holzveredelung im Innenbereich ist kein Holzschutz erforderlich!

