



ANSTRICH- ENTFERNER GEL

Einheitliche und effektive
Entfernung von alten Terrassen-Ölen
und Lasuren.



6611 Farblos



1 ANWENDUNG

Produktbeschreibung:

Gebrauchsfertiger, dickflüssiger Farbfremder, der speziell für das Entfernen von alten Öl-Anstrichen im Außenbereich entwickelt wurde. Nachfolgend kann die Fläche mit dem Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel entgraut und schließlich neu geölt werden.

Anwendungsbereiche:

Osmo Anstrich-Entferner Gel entfernt alte Terrassen-Öle und Lasuren auf Holz-Terrassen und Gartenmöbeln aus Holz. Ideal zur Entfernung der Öl-Oberfläche von partiell abgewitterten Holz-Terrassen, so dass man eine einheitlich öl-freie Holzoberfläche erhält.

Inhaltsstoffe:

Osmo Anstrich-Entferner Gel enthält nichtionische Tenside

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 1,05 +/- 0,05 g/cm³
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
pH-Wert: 11,0-11,5

Lagerfähigkeit:

2 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Vor Frost und Temperaturen über 30°C schützen!

Vorbereitung:

Grober Schmutz sollte im Vorfeld mit einem Besen oder Handfeger von der Oberfläche entfernt werden. Bereiche, die nicht abgelaugt werden sollen, sorgfältig abdecken. Osmo Anstrich-Entferner Gel ist gebrauchsfertig. Nicht verdünnen. Anfänglich und auch während der Verarbeitung gut umrühren. Vor der Be-

handlung mit dem Anstrich Entferner-Gel ist der Untergrund zu prüfen (Testbehandlung empfohlen)! Eignung, Einwirkzeit und erforderliche Auftragsmenge an repräsentativen Probeflächen ermitteln. Vorsicht bei der Anwendung auf Furnieren! Furniere können sich vom Untergrund lösen.

Verarbeitung:

Mit einem Pinsel oder der Osmo Terrassenreinigungsbürste ausreichend dick (ca. 200 ml/m²) auf die trockene, zu reinigende Oberfläche auftragen und bis zu 60 Minuten (aber nicht länger als nötig!) einwirken lassen. Die Oberfläche während der Einwirkzeit (z.B. durch Sprühnebel) feucht halten. Anschließend die Oberfläche mit viel Frischwasser in Längsrichtung abschrubben. Nach der Trocknung die Holzoberfläche beurteilen und bei Bedarf Reinigungsvorgang wiederholen. Nicht abgewaschene Reste des Anstrich-Entferner Gels können die Trocknung und Haftung nachfolgender Anstriche negativ beeinflussen. Deshalb unbedingt auf gründliches Abwaschen achten.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Wasser und Seife.

Trocknungszeit:

Vor dem Aufbringen des neuen Anstrichs, das Holz gründlich (ca. 24- 48 Stunden) trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

Ergiebigkeit:

1 l reicht bei 1 Auftrag für ca. 5 m².



Hinweise:

Bereiche, die nicht abgelaugt werden sollen, wie z.B. empfindliche Pflanzen, poröse Untergründe (z.B. helle Waschbetonplatten, Putz etc.), Aluminium, Zink oder lackierte Flächen, sorgfältig abdecken. Waschwasser bereitstellen, um versehentlich mit dem Gel (z.B. durch Spritzer) in Kontakt gekommene Flächen (Aluminium, Zink oder lackierte Flächen) sofort abwaschen zu können. Handschuhe und Schutzbrille tragen.

Sicherheitshinweise:

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser waschen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Reagiert mit Säuren unter Wärmeentwicklung. Spritzgefahr! Vorsicht! Nicht mit anderen Produkten verwenden.

Entsorgung:

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 21*). Nur restentleerte Verpackung dem Recycling zuführen.

Farbtöne:

6611 Farblos

Gebindegrößen:

0,5 l; 2,5 l; 5,0 l; 10 l

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 08/20



Achtung