

UNIVERSOL

OBJEKT 1.8 mm

[DE]

Eigenschaften - Ewifoam® Trittschallmatten & Parkettunterlagen der Serie Universol sind Hochleistungsprodukte für spezifische Anwendungen. Besonders empfehlenswert nicht nur dank ihren technischen Eigenschaften, sondern auch einem sehr günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Einsatzbereich - Geeignet für schwimmend zu verlegende Böden wie: Fertigparkett, Kork- und Laminatfußböden etc.

Verlegung - Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der Unterboden eben, sauber, trocken, rissfrei, zug- und druckfest ist und den handwerks- und handelsspezifischen Anforderungen genügt. Bitte beachten Sie außerdem die Hinweise des Oberbelagherstellers. Enorme Feuchtigkeit im Untergrund muss vor der Verlegung beseitigt werden. Die Dämmunterlage wird auf dem Boden ausgerollt (mit der PET- bzw. Folienseite nach oben). Die einzelnen Bahnen sind dicht aneinander zu verlegen und mittels Klebeband zu verbinden. Wir empfehlen Alu-Klebeband (als Zubehör erhältlich). Danach kann mit der Verlegung des Parkett-, Laminat- oder Korkbodens begonnen werden.

Umweltfreundlichkeit - Es sind weder Lösungsmittel, noch andere ozonschicht-schädigenden Substanzen enthalten. Die für das Produkt verwendeten, nachwachsenden Rohstoffe stehen nicht in Konkurrenz zum Lebensmittelanbau. Das Produkt ist frei von Weichmachern, Asbest, Formaldehyd, Halogenen sowie Schwermetallen. Entsorgung über Hausmüll, recyclebar, gewässerneutral, toxikologisch unbedenklich, Abfallschlüssel nach AVV: 170604.

Lagerung - Kühl, trocken und vor UV-Strahlung schützen. Die Unterlagsrollen sind stehend aufzubewahren.

Verträglichkeit - Es sind keine Unverträglichkeiten wegen Kontakt mit Bitumen, PVC, Linoleum, Öl, Zement, Kunst- und Naturharzen, sowie Magnesit bekannt.

Besondere Hinweise - Alle Angaben auf dieser Seite entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand und informieren über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zu. Aus diesem Grund können aus diesen Angaben keine Rechtsverbindlichkeiten abgeleitet werden. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

[EN]

Properties - Material: PUM + PET. Ewifoam's underlay in the Universol series are high-performance products for specific applications. The complex development procedure for these materials starts with the special material design and extends to the extensive series of tests and laboratory analyses. Universol products achieve top ratings for performance in actual use and are therefore the first choice for users with more exacting requirements and for use in special areas.

Area of application - Sound insulation underlay for use under engineered parquet, cork, laminate and other floors laid using the floating installation method.

Fitting - Before fitting make sure that the subfloor is level, clean, dry, without any cracks, has good tensile and compressive strength and conforms to the trade and guild requirements. Please also observe the manufacturer's laying instructions for the top floor. To provide a stable surface for floor installation as well as hydro insulation use alu tape (available as an accessory) to connect underlay strips. To provide a full hydro insulation stick underlay to the wall using alu tape. Roll the parquet underlay out on the floor (aluminium PET or smooth side face up - fleece side face down). After this you can start to fit the parquet, laminate or cork floor.

Ecology - Neither the material nor contains dissolver and another ozone-depleting substances. The renewable raw materials which are used for this product are not in competition with food farming. This product is produced without flexibilizer, asbestos, formaldehyde, halogen as well as heavy metal and comply the VOC-rules of action afsset A+ , Blauer Engel as well as AGBB-schema. Contains no CFCs, can be disposed of with normal household waste, recyclable, nonpolluting to water, not harmful toxicologically, waste key acc. to German Ordinance on Waste Management (AVV): 170604.

Storage - Cool and dry, protect from UV radiation.

Compatibility - There is no known incompatibility with bitumen, PVC, linoleum, oil, cement, synthetic and natural resins and magnesite.

Special instructions - The WLAN connection might be slowed down with the Alu-containing products. All information on this page corresponds to the current state of information at the time of printing and provides details of our products and possible applications. It does not guarantee any particular properties for products or their suitability for a particular use. For this reason no legal obligations can be derived from this information. Amendments, errors and omissions excepted.

[FR]

Propriétés - Matériau : PUM + PET. Les sous-couches d'isolation acoustique de la gamme Universol d'ewifoam® sont des produits hautes performances destinés à des applications bien précises. Le développement de ces matériaux englobe aussi bien un design bien particulier que de longues séries de tests et contrôles en laboratoire. En pratique, les produits Universol atteignent d'excellents résultats, répondant ainsi aux attentes des utilisateurs et des applications spéciales les plus exigeants.

Application - Sous-couche d'isolation acoustique destinée aux revêtements flottants tels parquets contrecollés, revêtements stratifiés, en liège, etc. et non appropriée aux parquets massifs, carrelages ou revêtements en pierres naturelles collés en plein avec le support.

Pose - Avant de procéder à la pose, s'assurer que le support est bien plat, propre, sec, sans fissure, résistant et stable et qu'il correspond aux conformités courantes. Respecter également les indications du fabricant du revêtement de sol sélectionné. Dérouler la souscouche sur le sol (aluminée vers le haut). Dans le cas d'un produit doté d'une bande de chevauchement autoadhésive: poser les lés bord à bord, retirer le film de protection du ruban adhésif et fixer la bande de chevauchement. Procéder ensuite à la pose du parquet, du revêtement stratifié ou en liège.

Écologie - Ne contient ni solvants, ni toute autre substance qui détruit la couche d'ozone. Les matières premières renouvelables utilisées pour ce produit ne viennent pas concurrencer la culture de denrées alimentaires. Le produit est exempt de plastifiants, d'amiante, de formaldéhyde, d'halogènes ainsi que de métaux lourds et répond aux directives COV afsset A+ , l'Ange bleu et aux schémas AGBB. Sans HCFC, élimination avec les ordures ménagères, recyclable, ne présente aucun risque, ni d'un point de vue toxicologique, ni pour les nappes phréatiques. Classement dans le catalogue européen des déchets : 170604.

Stockage - Dans un endroit frais, sec et à l'abri des UV.

Compatibilités - Aucune incompatibilité connue avec le bitume, le PVC, le linoleum, les huiles, le ciment, les résines naturelles ou synthétiques ou la magnésite.

Remarques - Si vous utilisez un réseau local sans fil la connexion peut être ralentie à cause de produits contenant de l'aluminium. Toutes les indications présentes sur cette page correspondent à notre actuel niveau de connaissances des produits et de leurs applications. Elles ne garantissent cependant aucune propriété particulière des produits ou leur compatibilité pour une application spéciale concrète. Pour cette raison, ces informations ne font l'objet d'aucune obligation légale. Sous réserve de modifications techniques, de fautes d'impression ou d'erreurs.

[IT]

Caratteristiche - Materiale: PUM + PET. I sottoparquets & isolamenti termoacustici anti-calpestio della linea Universol sono articoli di alta tecnologia ed ultima generazione per esigenze tecniche di alto livello. Sono il risultato di una ricerca molto complessa rivolta sia alla scelta dei materiali che al design, che scaturisce da vari tests e prove di laboratorio. Nell'impiego pratico i prodotti Della linea Universol raggiungono il massimo livello dei valori auspicabili e si prestano ad essere utilizzati laddove specifiche esigenze progettuali lo richiedano per soddisfare prestazioni altamente specializzate

Campi di applicazione - Isolamento acustico per la posa flottante di parquet prefinito, sughero e rivestimenti in laminato. Non indicato per la posa di parquet, piastrelle o rivestimenti in pietra naturale, che vengono incollati su tutta la superficie di posa sul sottofondo.

Posa - Assicurarsi prima della posa che il massetto o la superficie sottostante sia pulita, asciutta, senza crepe e resistente alla pressione ed esente da residui (colla, resti di moquette, etc.). Si prega di attenersi alle istruzioni di posa del produttore. Il sottoparquet viene fatto srotolare sul pavimento (il lato foglio alu verso l'alto) i singoli rotoli vengono affiancati facendoli combaciare e devono poi essere uniti con un nastro adesivo per evitarne lo sdruciolamento. Dopodiché procedure come di consueto alla posa del parquet, laminato o sughero.

Ecologia - Sottofondo non contiene solvente e non distrugge l'ozono. Le materie prime rinnovabili utilizzate per il prodotto, non sono in concorrenza con l'colture alimentari. Il prodotto è privo di plastificanti, amianto, formaldeide, Alogeni e metalli pesanti e risponde alle norme VOC AFSSET A+ , Bl angeo e lo schema AgBB. Esente CFC, smaltimentotramite i rifiutidomestici, non inquina le acque e assolutamenteatossico, chiave dismaltimento secondo A VV: 170604.

Immagazzinaggio - Depositare in luogo fresco, al riparo di raggi UV.

Compatibilità - Con bitume, PVC, linoleum, olio, cemento, resine naturali ed acriliche come magnesite.

Suggerimenti particolari - In presenza d'utilizzo di apparecchi elettronici sensibili (Computer, etc.), si consiglia di ricorrere all'impiego di sottoparquets con caratteristiche antistatiche Tutte le indicazioni relative ai prodotti di questo catalogo si basano su dati tecnici e di utilizzo di nostra conoscenza allo stato attuale. Non costituiscono garanzia assoluta sulle caratteristiche dei prodotti ed il loro impiego. Per questo motivo non è possibile trarre delle responsabilità dalle indicazioni contenute. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e non siamo imputabili per errori ed omissis di stampa.

