

## EICHE ASTER MATTLACKIERT

Bei der Landhausdielen Aster wird die natürliche Eiche in ihrer ganzen Pracht belassen, ohne dass sie farblich verändert wird, wodurch die warme Farbe der Eiche ungehindert durch die matt lackierte Oberfläche dringen kann. Jede Dielen wird sorgfältig gebürstet, um die natürliche Holzmaserung zu betonen und gleichzeitig die Strukturen der Äste zu mildern. Etwaige Farbkontraste sind rein natürlich und lassen das Eichenholz für sich sprechen. Eiche Aster ist auch in einer naturgeölten Variante erhältlich.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Artikelnummer</b>	131248200
<b>EAN Code</b>	7393969303071
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Mattlack
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Rundum mikrogefast, Gebürstet
<b>Maße</b>	187 x 2266 mm
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	21 kg
<b>m<sup>2</sup> pro Paket</b>	2,99 m <sup>2</sup> 134,55 m <sup>2</sup>
<b>Paketinformationen</b>	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

### DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbschattierungen des Holzes, von hell- bis dunkelbraun, können vorkommen. Das Produkt weist schwarze Äste in allen Größen und Mengen auf. Risse können vereinzelt am Dielenanfang oder -ende vorkommen.

### FARBVERÄNDERUNG

Leichtes Verblässen der Farbvariationen des Holzes zu mittelhellem Strohbraun.


### DATEN

<b>Holzarten</b>	Eiche
<b>Design</b>	1-Stab
<b>Sortierung</b>	Dynamic
<b>Sortimente</b>	Kährs Wood Classic
<b>Kollektion</b>	Flora Collection
<b>Natur/Gefärbt</b>	Natürliche Oberflächen
<b>Härte</b>	3,7
<b>Verriegelung</b>	Woodloc® 5G
<b>Fußbodenheizung</b>	Ja
<b>Garantie</b>	20 Jahre
<b>Deckschicht</b>	Hartholz
<b>Verschleißschichtdicke</b>	2,6 mm
<b>Mittellage</b>	Kiefer-/Fichte-Stäbchen
<b>Gegenzug</b>	Fichte
<b>Dicke</b>	13 mm
<b>Verlegemethode</b>	Schwimmend, Vollflächige Verklebung
<b>LRV</b>	40


### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Holzfeuchtigkeit</b>	EN13183	7%±2%
<b>Dichte kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brandverhalten</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
<b>PCP Gehalt</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Bruchfestigkeit N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>		.09 (m2K/W)
<b>Dauerhaftigkeit</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Slipperiness</b>	CEN/TS15676	NPD


## Gesamte Kollektion



Eiche Gentian



Eiche Edelweiß



Eiche Aster



Eiche Yarrow

## ZERTIFIKAT

---



## Beschreibungen und Bilder

*Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.*